

POScenter JAM

Сенсорный моноблок

POSCENTER

Производительность

Процессор - Intel® Bay-Trail J1900
Dual core 2.41GHZ, 4Gb RAM, 64 SSD
(опции 128 SSD/500GB HDD)
64GB SSD (опционально 128GB SSD,
500GB HDD)

Монитор

Прочный литой металлический корпус
15" плоский безрамочный TFT экран
Емкостной многоточечный P-CAP
Интерфейс сенсора - USB

Интерфейсы

USB: 4 x USB 2.0 port
COM- порт: 2 x DB-9 RS232,
LAN: 1 x 10/100/1000 Mbps,
Audio: Interface x 2,
VGA: 1 x DB-15 VGA Interface



Дополнительные опции

Дисплей VFD 2x20, позволяет выводить текстовую информацию о товарах и ценах.

Второй монитор может быть с диагональю:

- 9,7", 12", 15".
- 9,7" touch, 12" touch, 15" touch

Поддержка операционных систем:

- Microsoft® Windows 10 IoT,
- POSReady7,
- POSReady7,
- Windows 8,
- Linux.



POScenter (ООО «ПОСЦЕНТР»)

Сайт: www.poscenter.ru

Почта.: sales@poscenter.ru

Тел.: 8 (495) 518-94-41

POSCENTER